Borna PEN

GN 0



GN 0

Borna PEN

Número de producto: 07600201
Dimensiones: 25,7 x 125 x 43 mm

para placa de montaje

Borne N NH 00 (conexión de abrazadera) para conducto CU (1 de1,5-70rm / 2 de 50 rm), para placa de montaje

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Tensión de funcionamiento nominal DC:	440 V
Corriente de medición:	160 Amperio
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	2
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 1: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	1.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo con puntera (máx.):	70 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.):	1.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	70 mm²

Dimensiones

Anchura:	25.7 mm
Longitud:	125 mm
Altura:	43 mm
Peso:	0.14 kg

Características del material

Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	3 Nm

Sales Information

EAN:	4013902340743

Sales Information

Clase ETIM:	EC002498
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico

Accesorios

07670001 - KP NH 00 - Borna de prismas