Borne PEN

# GN 0



## GN 0

**Borne PEN**

Numéro de produit: 07600201
Dimensions: 25,7 x 125 x 43 mm

pour plaque de montage

**Borne N NH 00 (collier de raccordement 2 x 50 mm²), pour plaque de montage**

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension de service nominale AC: | 690 V |
| Tension de service nominale CC: | 440 V |
| Courant assigné: | 160 Ampères |
| Nombre de pôles: | 1 |
| isolé contre les contacts: | non |
| Raccordement 1: Type de raccordement: | Vis |
| Raccordement 1: Points de serrage par pôle: | 2 |
| Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU: | 1 |
| Raccordement 1: Convient aux conducteurs AL: | 1 |
| Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (min): | 1.5 mm² |
| Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (max): | 70 mm² |
| Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min): | 1.5 mm² |
| Raccordement 1:Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max): | 70 mm² |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 25.7 mm |
| Longueur: | 125 mm |
| Hauteur: | 43 mm |
| Poids: | 0.14 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistance du filament: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Raccordement 1: Couple de serrage: | 3 Nm |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902340743 |
| Classe ETIM: | EC002498 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85369010 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau du corps isolant: | Thermoplastique |

## Accessoires

07670001 - KP NH 00 - Borne à prisme