

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 4,0 MM², HÜLSENLÄNGE 12 MM, 100 STÜCK

Article number: 182252

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4
Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN
13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen
| Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum müh-
elosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter verhindert
Beschädigung und Aufspießen | Ausführung: Querschnitt 4
mm² | Länge ohne Isolation L2 12 mm | Gesamtlänge L1 20 mm |
d1 2,8 | d2 4,8 | S1 0,2 | S2 0,3 | Isolationsfarbe grau | Gewicht pro
100 Stück ca. 0,03 kg | UL-gelistet nicht zutreffend | VE/Stck.:
100 Stück



Length (mm)	145 mm
Width (mm)	90 mm
Height (mm)	9 mm
Weight (kg)	0,0003 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	4 mm ²
Hülsenlänge	12 mm
Gesamtlänge	20 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	grau
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No
AWG-Größe	12

GTIN: 4021103822524

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de