

TERMINAL DE CABLE AISLADO, SECCIÓN 4,0 MM², LONGITUD DE TERMINAL 12 MM, 100 UNIDADES

Número de artículo: 182252

Terminales aislados | Dimensiones según DIN 46228 parte 4
color serie 2 | Datos técnicos: Material Cu-ETP según DIN
EN 13600 | Superficie estañada galvánicamente | Aislamiento
polipropileno | Resistencia térmica de -35°C a +105°C | Para
una fácil inserción en conductores de cobre de trenzado fino
evita daños y empalmes | Diseño: Sección transversal 4 mm² |
Longitud sin aislamiento L2 12 mm | Longitud total L1 20 mm
| d1 2,8 | d2 4,8 | S1 0,2 | S2 0,3 | Color del aislamiento gris |
Peso por 100 unidades aprox. 0,03 kg | UL-listed no aplicable |
PU/unidad: 100 piezas



Longitud (mm) 145 mm
Anchura (mm) 90 mm
Altura (mm) 9 mm
Peso (kg) 0,0003 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	4 mm²
Longitud de la vaina	12 mm
longitud total	20 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	grau
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	12

GTIN: 4021103822524

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de