

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ, SECTION 4,0 MM², LONGUEUR DE L'EMBOUT 12 MM, 100 PIÈCES

Numéro d'article: 182252

Embouts isolés | Dimensions selon DIN 46228 partie 4 série de couleurs 2 | Données techniques : Matériau Cu-ETP selon DIN EN 13600 | Surface étamée par galvanisation | Isolation en polypropylène | Résistance à la température de -35°C à +105°C | Pour enficher sans effort sur des conducteurs en cuivre à fils fins, évite les dommages et l'épissure | Exécution : Section 4 mm² | Longueur sans isolation L2 12 mm | Longueur totale L1 20 mm | d1 2,8 | d2 4,8 | S1 0,2 | S2 0,3 | Couleur de l'isolation gris | Poids par 100 pièces env. 0,03 kg | Listé UL non applicable | Unité de vente/pce : 100 pièces



Longueur (mm) 145 mm
Largeur (mm) 90 mm
Hauteur (mm) 9 mm
Poids (kg) 0,0003 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	4 mm²
longueur de douille	12 mm
longueur hors tout	20 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	grau
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non
Taille AWG	12

GTIN: 4021103822524

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de