DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK (106 150)





Illustrations sans engagement

Type Référence	DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK 106 150
Support conducteur rd	6-10 mm
Matériau - support conducteur	INOX
Longueur (l1)	675 mm
Distance d'isolement (l2)	590 mm
Remarque	pour le guidage surélevé de pointes de capture, pour agrandir la distance de séparation, fixation dans le plot béton avec plaque de protection
Diamètre Ø - pièce d'écartement	16 mm
Couleur - pièce d'écartement	gris clair (RAL 7035)
Guidage du conducteur	fixe
Support de barres/support conducteur	borne MMV
Matériau - pièce d'écartement	PRV
Facteur de matériel k_m	0,7
Plage de température permanente	-50 °C ... +100 °C
Matériau - connecteur de fixation	Al
Version	résistante aux UV et aux intempéries
Vitesse de vent en rafales max. (socle 8,5 kg, distance entre supports 1000 mm, Alu Ø8 mm)	104 km/h
Vitesse de vent en rafales max. (socle 17 kg, distance entre supports 1000 mm, Alu Ø8 mm)	176 km/h
Norme	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Poids	340 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364092914
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Tiges d'écartement de différentes longueurs sont disponibles sur demande.