

ERS 1000-R INJEKTOR - Alimentation



1225201

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1225201>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Alimentation pour les boîtiers de commande de pièces ERS 1000-R avec alimentation sur le câble Ethernet. L'alimentation permet le câblage des lignes de jusqu'à 2 x 10 appareils.

Avantages

- Alimentation centralisée de nombreux boîtiers ERS 1000-R par le câble Ethernet
- Temps de câblage réduit pour l'installation de boîtiers ERS 1000-R dans le câblage des lignes
- Connexion de nombreux boîtiers ERS 1000-R au réseau par 2 ports switch
- Montage à encombrement réduit sur rail DIN
- Alimentation par bloc d'alimentation standard de 24 V DC

Données commerciales

Référence	1225201
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRHAEA
Product key	DRHAEA
GTIN	4063151317096
Poids par pièce (emballage compris)	157,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	112 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée	22 V DC ... 30 V DC (Ondulation max. 2 VSS)
---------------------------	---

Interfaces

Ethernet

Système de bus	RJ45
Nombre d'interfaces	4
Type de raccordement	Connecteur femelle RJ45
Vitesse de transmission	10/100 MBit/s

Propriétés du produit

Type de produit	Alimentation électrique
Éléments fournis	Connecteur MSTB 2,5/ 2-ST-5,08

Propriétés d'isolation

Classe de protection	III
----------------------	-----

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	35 mm
Hauteur	95 mm
Profondeur	76 mm

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Position de montage	vertical

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	gris clair (RAL 7035)
--------------------	-----------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP30
	IP30
Température ambiante (fonctionnement)	-10 °C ... 40 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-30 °C ... 80 °C

ERS 1000-R INJEKTOR - Alimentation



1225201

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1225201>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	21,467 kg CO2e
---------	----------------