

**KATIMEX® KATI®-TWIST, LÄNGE 40 M, 6,0 MM Ø**
**Artikelnummer: 142565**

Katimex® Kati®Twist, die neuen verschleißfesten Polyester-Bänder überzeugen durch ihre hohe Schubstabilität und dem geringen Reibungswiderstand (bis zu 60 % geringer als bei herkömmlichen Kunststoff-oder Stahl-Bändern) in Leerrohren. Extrem gutes Biege- und Gleitverhalten. Maximale Zuglast auf Anfangshülse (M5): 200 kg. Reparabel bei Bandbruch (Anfangshülse zum Aufpressen). Bruchkraft/Band: 4,0 kN. Das komplette Zubehör von Kati®Blitz und Kabelmax® kompatibel verwendbar. Ausführung, mit einem Ø von 6,0 mm; Länge 40 m.



|              |        |
|--------------|--------|
| Länge (mm)   | 450 mm |
| Breite (mm)  | 400 mm |
| Höhe (mm)    | 50 mm  |
| Gewicht (kg) | 0,8 kg |

| Merkmal                              | Wert              |
|--------------------------------------|-------------------|
| Form                                 | rund              |
| Länge                                | 40 m              |
| Werkstoff                            | Kunststoff        |
| Farbe                                | schwarz           |
| Werkstoffgüte                        | Polyamid (PA)     |
| Einsatzbereich                       | Installation tube |
| Breite/Durchmesser des Einziehdrahts | 6 mm              |
| Materialstärke des Einziehdrahts     | 6 mm              |
| Bruchlast                            | 407 kg            |
| Kopfform                             | sonstige          |
| Durchmesser Kabelführungskopf        | 10 mm             |
| Gewindeanschluss                     | Ja                |
| Trageart                             | sonstige          |
| Verdrillt                            | Ja                |
| Durchmesser Trommel/Ring             | - mm              |

GTIN: 4021103425657

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de