

KATIMEX® KATI®-TWIST, LONGITUD 40 M, 6,0 MM Ø

Número de artículo: 142565

Katimex® Kati®Twist, las nuevas correas de poliéster re-
sistentes al desgaste convencen por su gran estabilidad al
cizallamiento y su baja resistencia a la fricción (hasta un 60
% menos que las correas convencionales de plástico o acero)
en tuberías vacías. Comportamiento extremadamente bueno
en flexión y deslizamiento. Carga de tracción máxima en el
manguito inicial (M5): 200 kg. Reparable en caso de rotura de la
cinta (manguito inicial a presionar). Carga de rotura/cinta: 4,0
kN. La gama completa de accesorios Kati®Blitz y Kabelmax®
puede utilizarse de forma compatible. Versión, con un Ø de 6,0
mm; longitud 40 m.

Longitud (mm) 450 mm
Anchura (mm) 400 mm
Altura (mm) 50 mm
Peso (kg) 0,8 kg



Atributo	Valor
Forma	rund
Mucho tiempo	40 m
material	Kunststoff
Color	schwarz
Calidad del material	Polyamid (PA)
Ámbito de aplicación	Installation tube
Ancho/diámetro del alambre de inserción	6 mm
Espesor del material del alambre de inserción	6 mm
carga de rotura	407 kg
Forma de la cabeza	sonstige
Diámetro del cabezal guía del cable	10 mm
conexión roscada	Sí
Método de transporte	sonstige
Verdrillt	Sí
Diámetro del tambor/anillo	- mm

GTIN: 4021103425657

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de