



Principal

Gama	Prisma
Tipo de producto o componente	Parte fija de placa de montaje
Aplicación específica de producto	Almntdor. control motor

Complementario

Tipo de envolvente específico	Armario
Anchura del armario/celda	650 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	100 mm
Altura	150 mm
Equipo instalado	GS1-F + 2LC1-D09 a 25 2 vel. con fusible de desconexión interruptor + contactor + protección térmica GS1-F + LC1-D09 a 80 sin inversión con fusible de desconexión interruptor + contactor + protección térmica GS1-F + LC2-D09 a 25 inversor con fusible de desconexión interruptor + contactor + protección térmica GV2-L + 2LC1-D09 a D32 2 vel. con interruptor automático + contactor + protección térmica GV2-L + LC1-D09 a D32 sin inversión con interruptor automático + contactor + protección térmica GV2-L + LC1-D40 a D50 sin inversión con interruptor automático + contactor + protección térmica GV2-L + LC2-D09 a D32 inversor con interruptor automático + contactor + protección térmica NS80HMA + LC1-D50 a D65 sin inversión con interruptor automático + contactor + protección térmica NS80HMA + LC1-D80 sin inversión con interruptor automático + contactor + protección térmica
Tipo de montaje	Disconnectable ((*))
Número de módulos verticales (50 mm)	3
Color	Blanco
Código de color	RAL 9001
Opciones de colores especiales	Si

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,5 cm
Paquete 1 Ancho	16,5 cm
Paquete 1 Longitud	58,0 cm
Paquete 1 Peso	3,625 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	45

Paquete 2 Altura	97,5 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	163,125 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------