Modulaire verdeler

AK 09



AK 09

Modulaire verdeler

AANPASBAAR

Artikelnummer: 73540901
Afmetingen: 200 x 200 x 122 mm

Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP65, 1 rij, 9 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 1000V AC, 1000V DC, aan de boven- en onderzijde voorzien van metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels en / of dubbele membraaninvoeringen, bovenzijde met elastische invoeringen DMS M20 voorgemonteerd, voor standaard binneninstallaties

Met PE/N-klemrail met elk 2 klempunten 16 mm² en 5 klempunten 6 mm²

Meegeleverd toebehoren:
dubbele membraaninvoeringen: 1x M20, 1x M32, afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen

IP65 | 9 | IK07 | 400V AC | halogen-free

Veilig - door de hoge beschermingsgraad IP65 en de robuuste, halogeenvrije uitvoering is ook in ruwe industriële omgevingen een veilige werking gewaarborgd

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	1000 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Aantal rijen:	1
Aantal modules:	9
Met extra inbouwruimte:	nee

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	200 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	122 mm
Inwendige hoogte:	95 mm
Gewicht:	0.7884 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja

Mechanische eigenschappen

Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Flensvariant:	nee
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902063154
ETIM-klasse:	EC000214
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

Toebehoren

70610201 - AK SGA-1 - cilinderslot

70690201 - AK SGA-2 - cilinderslot

89603201 - MABF 150-3 - Mast-/buisbevestigingsset

73540009 - AK KF 09 - Klapvenster

79901201 - AK AS - afdekstrips

26242001 - BST M20 - ventilatiewartels

26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels

73520901 - AK 09 OT - Bovendeel

Kabelwartel

