



Hoofd

Range	Thalassa
Product name	Thalassa TBS
Device application	Multifunctioneel
Categorie	Industriële doos
Height	291 mm
Width	241 mm
Depth	128 mm
Binnenhoogte	275 mm
Binnenbreedte	225 mm
Inwendige diepte	120 mm
Montage behuizing	Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 afdekplaat 4 schroef afdekking
Samenstelling lichaam	Één stuk, gegoten
Type frontplaat	Lage transparante afdekking
Bevestiging deksel	Kunststof schroeven
Type slot	Borgschroef vlak buiten verzegelde zone
Verwijderbare delen	Kap via borgschroeven

Complementair

Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Kleur	Grijs (RAL 7035) Transparant
Standards	IEC 62208
Product certifications	TÜV
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
IP beschermingsgraad	IP66 conforming to NEMA 4.4X
IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to IEC 62262
Gloeidraadweerstand	650 °C conform aan IEC 60695-2-11
Ambient air temperature for storage	-15...40 °C
Bedrijfstemperatuur	-25...60 °C
Net weight	1,08 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,8 cm
Package 1 Width	25 cm
Package 1 Length	31 cm
Package 1 Weight	1,064 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	60 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	40 cm

Package 2 Weight	7,162 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	120 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	135 cm
Package 3 Weight	96 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------