

EMG 45-DIO 8P-1N5408 - Componente de diodos



2954879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954879>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de diodos, con 8 diodos, cátodo común, tipo de diodo 1N 5408

Sus ventajas

- Diodos de extinción de arco para atenuar sobretensiones de consumidores inductivos
- Desacopl. eléctrico mensajes de sistemas de aviso de averías

Datos comerciales

Código de artículo	2954879
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK66M1
Clave de producto	DK66M1
GTIN	4017918085155
Peso por unidad (incluido el embalaje)	91,58 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	91,58 g
Número de tarifa arancelaria	85411000
País de origen	DE

EMG 45-DIO 8P-1N5408 - Componente de diodos



2954879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954879>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de diodos
Propiedades de aislamiento	
Grado de polución	2

Datos de entrada

Diodo	
Descripción de la entrada	8 diodos, cátodo común
Tipo de diodo	1 N 5408
Tensión de servicio máxima $U_{\text{máx.}}$	250 V AC
Tensión inversa punta por diodo	1000 V
Corriente inversa por diodo	10 μ A
Tensión directa por diodo	aprox. 0,8 V
Corriente directa por diodo	1,5 A (Para carga individual)
	0,3 A (Para carga simultánea)

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones

Anchura	45 mm
Altura	75 mm
Profundidad	55 mm

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
-------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C

Homologaciones

CE	
Certificado	Conformidad CE

EMG 45-DIO 8P-1N5408 - Componente de diodos



2954879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954879>

Observación	Adicionalmente EN 61326
-------------	-------------------------

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	DIN EN 50178
-------------------------	--------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	Alineables sin separación
Posición de montaje	discrecional

EMG 45-DIO 8P-1N5408 - Componente de diodos



2954879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954879>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954879>



EAC

ID de homologación: RU*DE*08.B.01841/19

EMG 45-DIO 8P-1N5408 - Componente de diodos



2954879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954879>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371010
ECLASS-15.0	27371010

ETIM

ETIM 10.0	EC002878
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

EMG 45-DIO 8P-1N5408 - Componente de diodos



2954879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954879>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	6eb6b106-0654-4c48-95df-1f3e7f304dc4

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,332 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es