

CDC-MP 1,5-2,5-R - Contact à sertir



1016659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1016659>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir

Données commerciales

Référence	1016659
Conditionnement	3□000 Unité(s)
Commande minimum	3□000 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AACDCA
Product key	AACDCA
GTIN	4055626498645
Poids par pièce (emballage compris)	2,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,21 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

CDC-MP 1,5-2,5-R - Contact à sertir

1016659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1016659>



Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application	Les contacts à servir ne doivent être traités qu'avec des outils de sertissage autorisés.
Conseil pour commander:	Vous trouverez les informations de commande pour l'outil de sertissage autorisé pour le raccordement automatisé des conducteurs dans les instructions de montage dans la zone de téléchargements.
Remarque sur la documentation	Les hauteurs de sertissage dépendent de l'outil de sertissage utilisé. Vous trouverez les valeurs correspondantes dans la documentation de l'outil.

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Gamme de produits	CDC-MP

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Connecteur femelle
Longueur à dénuder	4 mm
Section de conducteur souple	1,5 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	16 ... 14

Indications sur les matériaux

Surface des contacts	étain Sn
Matériau de surface du contact	étain
Surface métallique point de connexion (couche supérieure)	Étain (2 - 4 µm Sn)
Surface métallique zone de contact (couche supérieure)	Étain (2 - 4 µm Sn)
Qualité de surface	étamé par trempage à chaud
Matériau de contact	Alliage de Cu

Propriétés électriques

Intensité nominale I_N	12 A
--------------------------	------

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Ceinture
-------------------------	----------

CDC-MP 1,5-2,5-R - Contact à sertir



1016659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1016659>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CDC-MP 1,5-2,5-R - Contact à sertir

1016659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1016659>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr