

ACERO INOXIDABLE - VA - TERMINAL DE CABLE TUBULAR, 50 PIEZAS**Número de artículo: 188712**

Acero inoxidable (VA) -material: V2A. Resistente a temperaturas de hasta 400 °C. Resistente al ácido y al óxido. Forma anular. Especialmente adecuado para la puesta a tierra y la protección contra rayos de elementos de soporte y marco de aluminio en fotovoltaica. El terminal de cable VA puede utilizarse como elemento de conexión de conductores de Cu a elementos de aluminio, ya que el VA no presenta reacciones corrosivas ni electroquímicas hacia ninguno de los dos materiales. Cuando se utilizan terminales de cable de Cu convencionales, el metal menos noble (en este caso, el aluminio) puede erosionarse sucesivamente bajo la influencia de la humedad y la tensión eléctrica, ¡destruyendo así los perfiles del marco! Diseño: Sección nominal: 16 mm²; Ø perno de conexión: M8; Peso/100pcs. en kg: 0,6; Paquetes de 50.



Longitud (mm)	80 mm
Anchura (mm)	70 mm
Altura (mm)	60 mm
Peso (kg)	0,006 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	rostfreier Stahl
Protección de superficies	blank
sección nominal	16 mm ²
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	8
ángulo de conexión	180° (horizontal)
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	No
Adecuado para conductores de hilo fino	No
Forma de la brida	Ringform
Con orificio de visualización	No

GTIN: 4021103887127

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de