

Hoja de datos del producto

Características

VW3M5D4AR30

cable de alimentación 3m apantallado 4x 3,3mm², conector BCH2 MIL y el otro extremo abierto



Principal

Gama de producto	Lexium 28
Tipo de producto o componente	Power cable
Accesorio/tipo de componente	Preassembled power cordset (**)
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Compatibilidad del producto	Motor servo BCH2 en 2000 W - tipo de cable: 180 mm) - tipo de cable: sin freno)
Accesorio/destino de parte separada	Entre el servomotor y el servo
Compatibilidad de gama	Lexium 28
Longitud de cable	3 m

Complementario

Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Extr. libre para servo drive side (**) Conector - MIL big (**) para servo motor side (**)
Calibre AWG	4 AWG 12
Peso del producto	0,75 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,0 cm
Paquete 1 Ancho	34,0 cm
Paquete 1 Longitud	34,5 cm
Paquete 1 Peso	1,172 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	6,365 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Sin PVC	Sí