



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	CU
Product or component type	Koelgroep
Productmontage	Zijkant
Installatie	Binnen zijkant
Bestemming product	Voor kast
Mounting mode	Met schroeven
Voedingsspanning	230 V AC bij 50/60 Hz, 1 fase
Nominaal vermogen	3200 W
Koelvermogen	3200 W 50/60 Hz L35-L35 2600 W 50/60 Hz L35-L50

Complementair

Hoogte	1300 mm
Breedte	490 mm
Diepte	250 mm
[In] rated current	9,0 A
Inschakelstroom	30 A
Maximaal energieverbruik in W	1200 W bij 50/60 Hz, L35-L35 1400 W bij 50/60 Hz, L35-L50
Energie-efficiëntieverhouding	2,6
Control type	Elektronische regelaar
Temperatuurstelbereik	20...50 °C bij 50/60 Hz
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	In de behuizing: 20...50 °C bij 50/60 Hz Buiten de behuizing: 5...55 °C bij 50/60 Hz
Geluidsniveau	72 dB
Druk	32 bar
Luchtstroom	Intern circuit: 1200 m3/h bij 50/60 Hz Extern circuit: 1400 m3/h bij 50/60 Hz
Net weight	58,9 kg
Koelgastype	R134a (0,482 kg)
Type filter	Optionele externe circuitfilter
Type bescherming	Bescherming stroomonderbreker: installatieautomaat (MCB)
Type bescherming	Thermische beveiliging: T 15 A Kortsluitbeveiliging (magnetisch):
Materiaal	Staal
Colour	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

Product certifications	UL[RETURN]IEC
Richtlijnen	2006/42/EG - Machinerichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit 2011/65/EU - RoHS
Standards	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529 (op het interne circuit) IP24 conform aan IEC 60529 (op het externe circuit)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	144 cm
Package 1 Width	52 cm
Package 1 Length	27,5 cm
Package 1 Weight	64,6 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	158,4 cm
Package 2 Width	120 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	154,2 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.