

# WT-BASE LS HF 6 BK - Embase pour collier serrant



3240709

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240709>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Embase pour collier serrant large de jusqu'à 6 mm, autocollante (caoutchouc) et vissable, trou de fixation 4,8 mm, traversée 4 côtés



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3240709       |
| Conditionnement                     | 100 Unité(s)  |
| Commande minimum                    | 100 Unité(s)  |
| Clé de vente                        | BE713Z        |
| Product key                         | BE713Z        |
| GTIN                                | 4046356703963 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,7 g         |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 1,697 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097      |
| Pays d'origine                      | HR            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Type de produit              | Attache-câble |
| Résistance à la traction GRP | 180 N         |

### Dimensions

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largeur             | 27 mm  |
| Hauteur             | 6,5 mm |
| Longueur            | 27 mm  |
| Diamètre de perçage | 5 mm   |

### Dimensions intérieures

|                   |      |
|-------------------|------|
| Largeur_intérieur | 6 mm |
|-------------------|------|

### Indications sur les matériaux

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Couleur                             | noir (RAL 9005)                  |
| Matériau                            | ABS                              |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB                               |
| Composants                          | exempt de silicone et d'halogène |

### Câble/conducteur

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Résistance à la traction | 180 N |
|--------------------------|-------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (montage)        | 15 °C ... 40 °C  |

### Montage

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type de montage | Montage vissé |
|                 | collage       |

# WT-BASE LS HF 6 BK - Embase pour collier serrant



3240709

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240709>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23159090 |
| ECLASS-15.0 | 23159090 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC011571 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# WT-BASE LS HF 6 BK - Embase pour collier serrant



3240709

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240709>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)