



Principal

Gama de producto	Spacial S24
Tipo de producto o componente	Conjunto de actuador
Modo de funcionamiento	Sistema de bus KNX
Tipo de bus	KNX
Rated output	6 A - 3 para encendido/apagado de salida - tipo de cable: calefacción) 16 A - tipo de cable: correctamente instalado)

Complementario

Total number of 18 mm modules	4
Montaje de dispositivo de cableado	Carril DIN
[Ue] Tensión nominal de operación	110...240 V
Tipo de carga	Válvula, estado 1 110...240 V AC Ventilador, estado 1

Entorno

Grado de protección IP	IP20
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,800 cm
Paquete 1 Ancho	8,500 cm
Paquete 1 Longitud	10,300 cm
Paquete 1 Peso	260,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,840 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil