

UK 3-MVSTB-5,08-F - Accesorios

3002335

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3002335>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Accesorios, paso: 5,08 mm, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris



Datos comerciales

Código de artículo	3002335
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE1241
Clave de producto	BE1241
GTIN	4017918090241
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5,149 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5,079 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Brida
Familia de productos	UK 3-MVSTB
Número de polos	1
Paso	5,08 mm
Número de filas	1
Potenciales	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Corriente de carga máxima	12 A (con una sección de conductor de 4 mm²)
Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV

Datos de conexión

Corriente de carga máxima	12 A (con una sección de conductor de 4 mm²)
Calibre macho	A3

Dimensiones

Anchura	5,08 mm
Ancho de tapa	2,5 mm
Altura	48 mm
Profundidad en NS 35/7,5	47 mm
Longitud	48 mm
Paso	5,08 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Grupo material aislante	I
Material aislante	PA
Superficie contactos	Estaño Sn

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C (para la temperatura de servicio máx. véase la curva derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C

UK 3-MVSTB-5,08-F - Accesorios



3002335

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3002335>

Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3002335>

 cULus Recognized ID de homologación: E60425				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
F				
	250 V	10 A	30 - 12	-
D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

UK 3-MVSTB-5,08-F - Accesorios

3002335

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3002335>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 10.0	EC001041
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---